



CREANDO UN MUNDO MÁS LIMPIO, MÁS SEGURO Y MÁS SANO.

EQUIPO



T350

RESTREGADORA CON
OPERADOR DE PIE

Le da la confianza para reducir costos, mientras brinda resultados de limpieza de alto rendimiento.

LA CONFIANZA PROVIENE DE ELEGIR EQUIPOS QUE LE AYUDAN A CUMPLIR SUS OBJETIVOS

T350 BRINDA PRODUCTIVIDAD LÍDER EN SU CATEGORÍA



Cálculos prácticos de productividad Tennant



REDUCE COSTOS DE LA LIMPIEZA

- **Limpia más de 30.000 pies cuadrados por hora** sin sacrificar el rendimiento en el piso.
- **Maximiza el tiempo de actividad** con un diseño durable, mecánica de fácil acceso y piezas e insumos siempre disponibles.
- **Maximiza el uso** de la máquina con hasta 94 minutos entre ciclos de carga y descarga y hasta 4 horas de duración de la batería.
- **Simplifica la capacitación e incrementa la eficiencia de los operadores** con instrucciones a bordo de la máquina.
- **Minimiza las operaciones de limpieza secundarias** con ec-H2O NanoClean® y con el interruptor Severe Environment™.



MEJORE LA SALUD Y LA SEGURIDAD

- **Disminuye el riesgo de accidentes por resbalones y caídas**, y asegúrese de remover la suciedad y los residuos del piso con un escurridor de diseño actualizado.
- **Asegura la comodidad y el control del operario** con diseños ergonómicos para una máquina de operador de pie con volante y controles fáciles de usar.



MEJORE LA IMAGEN DE LAS INSTALACIONES

- **Asegura resultados consistentes** con Zone Settings™ programable que reduce la dependencia de la configuración del operador para diferentes superficies y áreas.
- **Incorpora tiempo de limpieza** durante el día con el Quiet-Mode™ opcional, que reduce los niveles de ruido de la máquina hasta 59,7 dBA.
- **Limpia una variedad de superficies de piso**, incluyendo pisos texturizados y agrietados, con una excelente presión descendente y múltiples opciones de almohadillas y cepillos.



MINIMIZA EL IMPACTO AMBIENTAL

- **Reduce el consumo de agua** hasta 70 % y la eliminación de detergentes de limpieza en el flujo de desechos con la tecnología ec-H2O NanoClean®.

ALREDEDOR DE

T350

El amplio acceso a depósitos de recuperación facilita su limpieza.

Los controles de operador ergonómico intuitivos, diseñados para una restregadora de operador de pie.

El depósito de solución grande de 14,1 galones (53 L) prolonga el tiempo de limpieza.

Puerto de llenado de agua con retenedor de manguera integrado ayuda a los operadores a llenar el depósito de agua eficientemente



El pedal de arranque en la plataforma minimiza la fatiga

Sistema opcional de montura de cepillo y almohadilla Insta-Click™ facilita la instalación y extracción de las almohadillas de limpieza y los cepillos.

El diseño de escurridor avanzado, con una nueva funcionalidad de liberación rápida, ayuda a asegurar un excelente recogimiento de agua, fácil mantenimiento y sustitución de la hoja.

TECNOLOGÍAS INNOVADORAS Y EXCLUSIVAS

SISTEMA DE AGREGADO AUTOMÁTICO DE AGUA A LA BATERÍA

SMART-FILL™

Smart-Fill™ hace que el mantenimiento de las baterías sea más seguro, dado que elimina la tarea de verificar, abrir y llenar las baterías húmedas.

TECNOLOGÍA DE PANTALLA TÁCTIL LCD

PRO-PANEL®

Obtenga resultados de limpieza predecibles con el ID del operador, los videos instructivos a demanda y Zone Settings™, personalizables con la tecnología Pro-Panel®.



Aumente la productividad, reduzca el costo de la limpieza y tome decisiones bien fundamentadas con la percepción inteligente del administrador de activos IRIS®.



La tecnología ec-H2O NanoClean® convierte eléctricamente el agua en una solución de limpieza innovadora que limpia efectivamente, ahorra dinero, mejora la seguridad y reduce el impacto ambiental* en comparación con los métodos y productos químicos de limpieza de pisos que se usan todos los días.+

*La tecnología ec-H2O NanoClean® no es adecuada para todos los tipos de suciedades, como las que presentan altas concentraciones de grasa y aceite. En función del tipo de suciedad, es posible que se requiera el uso de productos químicos convencionales.

PIEZAS, SERVICIO TÉCNICO Y SOLUCIONES DE FINANCIAMIENTO
TENNANTTRUE®

- Reduzca los costos de trabajar doble, la mano de obra y la seguridad utilizando únicamente piezas originales y el servicio de TennantTrue.
- Garantice un rendimiento de limpieza óptimo seleccionando el programa de servicio técnico TennantTrue brindado por una red de más de 400 representantes de servicio técnico de Tennant con capacitación de fábrica.
- Mejore el tiempo de funcionamiento aprovechando las piezas y el servicio técnico de TennantTrue.
- Simplifique su presupuesto enrolándose a los planes de servicio de TennantTrue que incluye las refacciones y partes, tanto en la compra como en el financiamiento de su máquina.

PROTECCIÓN AMBIENTAL



la tecnología ec-H2O NanoClean® está certificada por el NFSI (Instituto Nacional de Seguridad de Pisos de EE. UU.).



la tecnología ec-H2O NanoClean está registrada por el NFS International (Instituto Internacional de Seguridad de Pisos).

Arrendamiento. Segunda mano. Alquiler. Tennant tiene opciones flexibles y le brinda las máquinas que necesita, tal como la necesita.

RESTREGADORA CON OPERADOR DE PIE T350

	20 PULG / 500 MM MONODISCO	24 PULG / 600 MM DISCO DOBLE
Accesorio de la herramienta de limpieza	3 lengüetas estándar / Insta-Click™ opcional	
Velocidad de la máquina		
Restregado superior y traslado hacia adelante	3,6 mph (5,8 km/h)	
Traslado en reversa superior	1,1 mph (1,8 km/h)	
Índice de superficie restregada por hora		
Máximo teórico	31.680 pies² (2.946 m²)	38.016 pies² (3.535 m²)
Convencional - Práctico	24.588 pies² (2.287 m²)	30.052 pies² (2.795 m²)
ec-H2O NanoClean® - Práctico	25,284 ft² (2.351 m²)	30.903 pies² (2.874 m²)

PANEL DE CONTROL

Pro-Membrane™	Estándar
Pantalla táctil LCD Pro-Panel®	Opcional

SISTEMA DE TRACCIÓN ASISTIDO POR LA ROTACIÓN DE LA ALMOHADILLA/EL CEPILLO

Trayectoria de limpieza	20 pulg / 500 mm	24 pulg / 600 mm
RPM de almohadilla/cepillo	215 rpm	275 rpm
Presión descendente de almohadilla/cepillo	62 y 90 lb (28 y 41 kg)	64 y 91 lb (29 y 41 kg)
Motor de restregado	24 VDC, 0,87 hp/0,65 kW	

SISTEMA DE RECUPERACIÓN/SOLUCIÓN

Capacidad del depósito de solución	14,1 gal (53 L)
Capacidad del depósito de recuperación	18,4 gal (70 L)
Motor impulsor	24 VDC, 0,64 hp/0,48 kW
Motor de aspiración	24 VDC, 0,62 hp/0,46 kW
Aspiradora de agua	42 pulg (1.067 mm)

TECNOLOGÍA DE LIMPIEZA

Convencional	Estándar
Tecnología ec-H2O NanoClean®	Opcional
Flujo de agua convencional	0,15 / 0,35 / 0,50 gpm 0,57 / 1,32 / 1,89 lpm
Flujo de agua de la tecnología ec-H2O NanoClean®	0,12 / 0,25 / 0,35 gpm 0,45 / 0,95 / 1,32 lpm

SISTEMA DE BATERÍA

Voltaje del sistema / Cantidad de baterías	24 Voltios / 4	
Baterías	Húmeda 210 Ah Húmeda 240 Ah (tiempo de funcionamiento más largo comprobado) Sellada AGM 220 Ah	
Tiempo de funcionamiento de la batería* (máx. de horas)	3,1	4,0
Cargador integrado	Sí	Sí
Cargador externo	Sí	Sí

ÍNDICES DE DECIBELES EN EL OÍDO DEL OPERADOR**

Estándar -dBA	63,7	64,5
Quite-Mode™ - dBA	59,7	61,3

DIMENSIONES Y PESOS DE LA MÁQUINA

Ancho general con escurridor	30,1 pulg / 765 mm	31,2 pulg / 793 mm
Largo x ancho x alto	55 X 26,5 X 49 pulg 1.397 X 673 X 1.245 mm	
Peso (sin baterías)	490 lb / 222 kg	495 lb / 225 kg
Peso (con baterías)	725 lb / 329 kg	730 lb / 331 kg

GARANTÍA

Consulte a su representante local para obtener información acerca de la garantía.

Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.

* Los tiempos de funcionamiento se basan en tiempos de restregado continuado.

** Niveles de ruido según ISO 11201 como recomienda la Asociación Americana de Fabricantes de Equipos y OSHA.

VER PARA CREER

Para obtener una muestra o información adicional, llame al +1.800.553.8033 o envíe un correo electrónico a info@tennantco.com